



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO LESTE
BRIGADA DE INFANTARIA PÁRA-QUEDISTA
BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PÁRA-QUEDISTA**

**EDITAL DE LEILÃO NR 01/2024 – B Adm Bda Inf Pqdt
NUP: 80703.002937/2024-17**

ANEXO B - RELAÇÃO DE OBJETOS PARA A PERMUTA

ITEM	DESCRIÇÃO
1	PNEU RADIAL medida 295/80 R 22.5 Veículo Automotivo, 16 lonas com profundidade mínima de 16 mm por sulco, utilização em asfalto, posição no veículo: eixo direcional, índice de carga e velocidade: 152/148M, 16 lonas, aderência pista molhada A, B ou C, resistência ao rolamento no máximo D, ruído externo no máximo 70 decibéis, pneu novo, não recauchutado, não reformado, com certificação do INMETRO e de acordo com as normas da ABNT vigentes. O PNEU DEVERÁ POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 6 (seis) MESES DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL E GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS contra eventuais defeitos de fabricação. SIMILAR OU SUPERIOR a Pneu Continental HSR2
2	PNEU RADIAL medida 1000R20 Veículo Automotivo, 18 lonas com profundidade mínima de 16 mm por sulco, segmento misto, posição no veículo: direcional, índice de carga e velocidade: 143/149/146K, aderência pista molhada A, B ou C, pneu novo, não recauchutado, não reformado, com certificação do INMETRO e de acordo com as normas da ABNT vigentes. O PNEU DEVERÁ POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 01 (UM) ANO DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL E GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS contra eventuais defeitos de fabricação. (Atego, Worker). SIMILAR OU SUPERIOR A PNEU DRC D841
3	PNEU RADIAL medida 235/85R16 Veículo Automotivo, PNEU RADIAL medida 235/85R16, utilização em asfalto/terra (Misto), índice de carga e velocidade: 120 R, pneu novo, não recauchutado, não reformado, com certificação do INMETRO e de acordo com as normas da ABNT vigentes. O PNEU DEVERÁ POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 01 (UM) ANO DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL E GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS contra eventuais defeitos de fabricação. (Sem Câmara, Aplicação: Viatura Land Rover Defender e Marruá). SIMILAR OU SUPERIOR AO PNEU PIRELLI SCORPION ATR
4	PNEU RADIAL medida 265/70R16 Veículo Automotivo, utilização em asfalto/terra (Misto), índice de carga e velocidade: 112 T, aderência pista molhada A, B ou C, resistência ao rolamento no máximo B, ruído externo no máximo 73 decibéis, pneu novo, não recauchutado, não reformado, com certificação do INMETRO e de acordo com as normas da ABNT vigentes. O PNEU DEVERÁ POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 01 (UM) ANO DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL E GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS contra eventuais defeitos de fabricação. (Toyota Hilux). SIMILAR OU SUPERIOR AO PNEU PIRELLI SCORPION HT.
5	PNEU RADIAL medida 185/65R15 Veículo Automotivo, utilização em asfalto, índice de carga e velocidade: 92 T, aderência pista molhada A, B ou C, resistência ao rolamento no máximo C, ruído externo no máximo 72 decibéis, pneu novo, não recauchutado, não reformado, com certificação do INMETRO e de acordo com as normas da ABNT vigentes. O PNEU DEVERÁ POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 01 (UM) ANO DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL E GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS contra eventuais defeitos de fabricação. (Sem Câmara, Logan, Prisma, Scenic e Versa). SIMILAR OU SUPERIOR AO PNEU CONTINENTAL ARO 15 CONTIPOWERCONTACT.
6	PNEU RADIAL medida 175/70R14 Veículo Automotivo, utilização em asfalto, índice de carga e velocidade: 84T ou 88 T, aderência pista molhada A, B ou C, resistência ao rolamento no máximo C, ruído externo no máximo 70 decibéis, pneu novo, não recauchutado, não reformado, com certificação do INMETRO e de acordo com as normas da ABNT vigentes. O PNEU DEVERÁ POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 01 (UM) ANO DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL E GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS contra eventuais defeitos de fabricação. (Sem Câmara, Fiat Doblo e Fiorino, Renault Kangoo). SIMILAR OU SUPERIOR AO PNEU GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE
7	PNEU 120/80-18 62S TR400 (Dianteiro)Aplicação em:Honda: Xr 250 Tornado // Xre 300Yamaha: Xtz 250 Lander // Xtz 250 Ténéré // XT 600Z Especificações:Marca: Qualidade melhor ou similar Vipal Modelo: TR400 Medida: 120/80-18 Aro: 18 Aplicação: Traseiro Capacidade : 265 Kg / 180 Km/h Índice de Carga: 62 Índice de Velocidade: S Montagem: Tube Type (com câmara)
8	PNEU 120/80-18 62S TR400 (traseiro)Aplicação em:Honda: Xr 250 Tornado // Xre 300Yamaha: Xtz 250 Lander // Xtz 250 Ténéré // XT 600Z Especificações:Marca: Qualidade melhor ou similar Vipal Modelo: TR400 Medida: 120/80-18 Aro: 18 Aplicação: Traseiro Capacidade : 265 Kg / 180 Km/h Índice de Carga: 62 Índice de Velocidade: S Montagem: Tube Type (com câmara)
9	PNEU moto dianteiro 120/70ZR17 (58W) ANGEL GT PIRELLI Novo Características: Condição do item : Novo Diâmetro da roda : 17 " EAN : 8019227238761 Estilo : Estrada Índice de carga : 58 Índice de velocidade : W Largura de secção : 120 Mm Linha : STREET/SPORT Marca : Qualidade melhor ou similar Pirelli Origem : Brasil Posição : Dianteira Quantidade de pneus : 1 Relação de aspecto : 70 Tamanho : 120/70ZR17 Tipo de aderência : Seco e Molhado Tipo de montagem : Sem câmara Tipo de terreno : ASFALTO Tipo de terreno : Estrada
10	PNEU Traseiro Technic 160/60-17 SPORT R 58 V Sem Camara Identificação:160/60-17Medida:160/60Marca: technicar: 17 Índice de Velocidade: V (240 km/h) Índice de Carga: 69 (325Kg por Pneu) Modelo: SPORT RPRINCIPAIS APLICAÇÕES: Honda: NC700, NC750, CB500x, CB500F, CB500 2001
11	BATERIA 12v 70Ah , selada, livre de manutenção, CCA 650 a 660. RC MIN > 115; MEDIDAS (C x L x A) = 280/282 x 174/176 x 174/176, A BATERIA deverá possuir data de fabricação de no máximo 6 meses da data de entrega garantia de mínima de 18meses, PESO MÍNIMO 20 KG, similar ou superior a HELIAR HF70ND. A garantia será contada a partir da entrega do material. (a bateria deve ser certificada pelo INMETRO, atendendo às exigências da Portaria nº 299, de 14 de junho de 2012, do INMETRO, por meio da qual é exigida a conformidade com a ABNT 15745, 15914, 15916, 15940, 15941. Resolução CONAMA 401/2008, IN IBAMA 03/2010 e 08/2012). SIMILAR OU SUPERIOR A BATERIA HELIAR 70 AH

12	BATERIA 12v 100Ah, selada, livre de manutenção, CCA 700 a 760. Rc min > 178; medidas (C x L x A) = 320/330 x 171/173 x 239/242, a bateria deverá possuir data de fabricação de no máximo 6 meses da data de entrega e garantia de mínima de 18 meses, peso mínimo de 24,800 kg, similar ou superior a HELIAR RTP100LE. A garantia será contada a partir da entrega do material. (a bateria deve ser certificada pelo INMETRO, atendendo às exigências da Portaria nº 299, de 14 de junho de 2012, do INMETRO, por meio da qual é exigida a conformidade com a ABNT 15745, 15914, 15916, 15940, 15941, Resolução CONAMA 401/2008, IN IBAMA 03/2010 e 08/2012). SIMILAR OU SUPERIOR A BATERIA HELIAR 100 AH
13	BATERIA 12v 150Ah, selada, livre de manutenção, CCA 900; RC MIN > 290; MEDIDAS (C x L x A) = 510 mm x 213 mm x 236 mm, DEVERÁ POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 6 MESES DA DATA DE ENTREGA, E GARANTIA MÍNIMA DE 18 MESES, PESO MÍNIMO DE 40 KG. A garantia será contada a partir da entrega do material. (a bateria deve ser certificada pelo INMETRO, atendendo às exigências da Portaria nº 299, de 14 de junho de 2012, do Inmetro, por meio da qual é exigida a conformidade com a ABNT 15745, 15914, 15916, 15940, 15941, Resolução CONAMA 401/2008, IN IBAMA 03/2010 e 08/2012). SIMILAR OU SUPERIOR A BATERIA HELIAR 150 AH
14	TOLDO DA CAÇAMBA completo para aplicação em vtr marruá Serviço de confecção de toldo VO completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 2,50x4,30m) com sanefas (comprimento x largura: 1,25x2,00m), para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão EB) Marruá: lona verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e antichamas com proteção UV; bainhas reforçadas, com passadores de cabo para amarração nas laterais externas da lona (fivelas reforçadas de latão, resistentes a ferrugem, na cor preta), devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) sanefas (laterais), com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro e laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos eixos e Santo Antônio; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, seguidas de solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de poliamida na cor verde. O toldo deverá possuir suas características técnicas similares ao original para aplicação em viatura militar.
15	TOLDO completo para aplicação em vtr caminhão mbb 5 ton Serviço de confecção de toldo VO completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 6,25x4,80m) com cortinas, para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão EB) MBB (Mercedes Benz) Atego 5 Ton: lona verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e antichamas com proteção UV; bainhas reforçadas, com passadores de cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhosos reforçados de latão, resistentes a ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo de polietileno (10mm de espessura) para evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos ganchos da estrutura do veículo.
16	TOLDO completo para aplicação em vtr caminhão vw 5 ton. Serviço de confecção de toldo vo completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 5,00x5,10m) com cortinas, para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb) work: lona verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhosos reforçados de latão, resistentes a ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo de polietileno (10mm de espessura) para evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos ganchos da estrutura do veículo.
17	GERADOR DE ENERGIA a diesel, com as seguintes especificações mínimas: alternador síncrono, monofásico, 2 polos, dotado de regulador eletrônico automático de tensão (AVR); potência nominal: 9 kva; potência máxima: 10 kva; tensão de saída: Monofásica 110V/220V, tomadas principais 2x220 V; frequência: 60 hz; carregador de bateria 12VDC/8A. Características do motor: 4 tempos; refrigerado a água através de radiador com capacidade de 3,5L; com potência de 19,4 hp, 2 cilindros em V, aspirado, 3.600 RPM, 794 cc; com partida elétrica; a diesel, com tanque de 26 litros; alerta de nível de óleo; nível de ruído 85 db; grau de proteção IP21. Acompanha o produto kit ferramentas e bateria. Com garantia de 12 meses. Ref: TOYAMA TDWG12000CXE-N ou equivalente.
18	CARREGADOR BATERIA , tipo: portátil, velocidade carga: lenta e rápida, tensão alimentação: 110 / 220 v, capacidade: 2 baterias, características adicionais: contém auxiliador partida e teste de 12 até 100a/h, aplicação: bateria de 12 volts veicular, tipo bateria: recarregáveis aa, aaa e 12 volts, dimensões: 80 x 27 x 35 cm
19	SCANNER AUTOMOTIVO Analisador motor veículo automotivo, tipo: scanner automotivo, aplicação: análise sistema injeção eletrônica combustível, característica adicional: acompanha software instalação, demonstração funcionamento.
20	CARRINHO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS com 7 Gavetas : 2 Rodízios fixos 1 Rodízio giratório com freio 4 pol mm x 890 mm Peso - 49 kg Gavetas com correções telescópicas 2 Gavetas com altura 50 mm 5 Gavetas com altura 100 mm dimensões: 800 mm x 400
21	PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA manual, velocidade: 1.800 rpm, torque: 1,40 a 4,80 nm, sentido rotação: reversível (horário e anti-horário), peso: 1,2 kg, comprimento: 208 mm, características adicionais: conexão de 1/4 pol para alimentação de ar, sistema
22	JOGO SACA FILTRO DE ÓLEO com 23 Peças com Catraca Jogo Saca Filtro De Óleo Com 23 Peças Material: Alumínio reforçado Atende uma grande variedade de veículos nacionais e importados linha leve e utilitários Aplicação: mazda, toyota, gm, lexus, isuzu, mercedes, volvo, porsche, renault, ford, honda, audi, vw, fiat Desenvolvido para: troca de filtro de óleo Medidas: SKU: 10602 Peso: 3,89000Kg Composição por 23 peças, sendo: 65mm / 14 dentes - 67mm / 14 dentes 74mm / 14 dentes 75mm / 15 dentes 74mm / 15 dentes 74mm / 8 dentes 73mm / 14 dentes 75mm / 18 dentes 74mm / 15 dentes 79mm / 15 dentes 72mm / 15 dentes 74mm / 14 dentes 84mm / 18 dentes 89mm / 15 dentes 91mm / 15 dentes 92mm / 15 dentes 95mm / 15 dentes 76mm / 12 dentes 79mm / 15 dentes 101mm / 15 dentes 92mm / 15 dentes chave catraca Chave estrela
23	ELEVADOR ELÉTRICO de veículo, capacidade: 4,0 ton, acionamento: 2 motores trifásico 4 cv, tensão alimentação: 220/380 v, comprimento máximo braços: 1.125 mm, comprimento mínimo braços: 750 mm, altura elevação: 1,90 m, aplicação: elevação veículos, características adicionais: suporte para chassi de veículo utilitário

Rio de Janeiro – RJ, 19 de dezembro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente

VINICIUS RODRIGUES ALMEIDA DE SOUZA

Data: 19/12/2024 12:12:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VINICIUS RODRIGUES ALMEIRA DE SOUSA – Cap
Presidente da Comissão de Licitação – Leilão do 20º B Log Pqdt